

# Mini-pelles Série VXT | HD 17 | HD 19



## LES OPTIONS



### BRISE ROCHE

- Possibilité d'équiper votre mini-pelle avec un BRH OLS 95.





### KIT CLAPETS

- Clapets de maintien de charge pour une sécurité totale en levage.



### ANTIVOL

- Possibilité d'équiper votre mini-pelle d'un digicode à clef ou à code.

Mini-pelles		 <b>VXT HD 17</b>	 <b>VXT HD 19</b>
Moteur	Modèle	YANMAR 3TNV70	
Nbre cylindres (alésage x course)	mm	3 - 70 x 74	
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	854	
Puissance max.	kW(ch)	10,5 (14) - 2 300 tr/min	
Poids avec chenilles et canopy / cabine	Kg	1 655 / 1 815	1 670 / 1 830
Longueur chenilles caoutchouc	mm	1 570	
Largeur extérieure des chenilles	mm	980	980 - 1 300
Largeur du patin	mm	230	
Hauteur maxi d'excavation	mm	3 500	3 640
Hauteur maxi de déversement	mm	2 520	2 660
Vitesse de déplacement	km/h	2,1 / 4,1	
Pente franchissable	degrés	30	
Vitesse de rotation	tr/min	9,4	
Force de creusage du godet	kgf	1 600	
Force du vérin de balancier	kgf	1 050	950
Profondeur de creusage	mm	2 360	2 460
Garde au sol	mm	220	380
Capacité du réservoir à carburant	l	20	
Capacité du réservoir hydraulique	l	19	
Hauteur de la lame	mm	235	
Soulèvement de la lame	mm	220	
Abaissement de la lame	mm	340	
Angle de rotation de la flèche (droite/gauche)	degrés	80 / 55	
Pression hydraulique	Mpa (kgf/cm <sup>2</sup> )	20,6 (210)	
Capacité des pompes	l/min	17,2 x 2 + 12	
Débit maxi. de la ligne auxiliaire	l/min	29,2	



### IMER FRANCE

#### DIVISION TP ACCESS

ZI Les Speyres | CS 70500 | 38450 VIF  
 Tél. 04 76 72 76 02 | Fax.04 76 72 68 92  
 e-mail : tp@imer.fr | [www.imer.fr](http://www.imer.fr)

Distribué par :