

Mini-pelles Série V4 | HD 45 | HD 60



LES OPTIONS



- ❗ **BRISE ROCHE**
- ❗ Possibilité d'équiper votre mini-pelle avec un BRH OLS 255 (HD 45) ou un OLS 350 (HD 60).



- ❗ **KIT CLAPETS**
- ❗ Clapets de maintien de charge pour une sécurité totale en levage.



- ❗ **ANTIVOL**
- ❗ Possibilité d'équiper votre mini-pelle d'un digicode à clef ou à code.

Modèles		 V4 HD 45	 V4 HD 60
Moteur	Modèle	KUBOTA V2403-DI	KUBOTA V2403-DI
Nbre cylindres (alésage x course)	mm	4 - 87 x 102,4	4 - 87 x 102,4
Cylindrée	cm ³	2 434	2 434
Puissance max.	kW (ch)	32,4 (44,1) - 2 400 tr/min	32,4 (44,1) - 2 400 tr/min
Poids version cabine avec chenilles caoutchouc / fer	Kg	4 780 / 4 820	5 500 / 5 540
Longueur chenilles caoutchouc / fer	mm	2 490 / 2 490	2 490 / 2 490
Largeur extérieure des chenilles	mm	1 990	1 990
Largeur du patin	mm	400	400
Hauteur maxi d'excavation	mm	5 470	5 860
Hauteur maxi de déversement	mm	3 820	4 200
Vitesse de déplacement	km/h	2,9 / 4,6	2,9 / 4,6
Pente franchissable	degrés	30	30
Vitesse de rotation	tr/min	9,3	9,3
Force de creusage du godet	kgf	3 160	4 200
Force du vérin de balancier	kgf	2 470	2 450
Profondeur de creusage	mm	3 590	4 040
Garde au sol	mm	320	320
Capacité du réservoir à carburant	L	66	66
Capacité du réservoir hydraulique	L	56	56
Hauteur de la lame	mm	385	385
Soulèvement de la lame	mm	460	460
Abaissement de la lame	mm	430	430
Angle de rotation de la flèche (droite/gauche)	degrés	80 / 50	80 / 50
Pression hydraulique	Mpa (kgf/cm ²)	24,5 (250)	24,5 (250)
Capacité des pompes	L/min	60 x 2 + 44,2	60 x 2 + 44,2
Débit maxi. de la ligne auxiliaire	L/min	60	60



IMER FRANCE

DIVISION TP ACCESS
 ZI Les Speyres | CS 70500 | 38450 VIF
 Tél. 04 76 72 76 02 | Fax. 04 76 72 68 92
 e-mail : tp@imer.fr | www.imer.fr

Distribué par :