

Mini-pelle Série V4 | HD 85




LES OPTIONS



BRISE ROCHE

- Possibilité d'équiper votre mini-pelle avec un BRH OLS 350.



KIT CLAPETS

- Clapets de maintien de charge pour une sécurité totale en levage.



ANTIVOL

- Possibilité d'équiper votre mini-pelle d'un digicode à clef ou à code.

Modèles		 V4 HD 85
Moteur	Modèle	YANMAR 4TNV98C VIK
Nbre cylindres (alésage x course)	mm	4 - 98 x 110
Cylindrée	cm ³	3 318
Puissance max.	kW (ch)	42,7 (57,7) - 2 100 tr/min
Poids version cabine avec chenilles caoutchouc/fer	Kg	8 515 / 8 550
Longueur chenilles caoutchouc/fer	mm	2 730
Largeur extérieure des chenilles	mm	2 200
Largeur du patin	mm	450
Hauteur maxi d'excavation	mm	6 920
Hauteur maxi de déversement	mm	4 910
Vitesse de déplacement	km/h	2,5 / 4,4
Pente franchissable	degrés	30
Vitesse de rotation	tr/min	9
Force de creusage du godet	kgf	5 610
Force du vérin de balancier	kgf	3 980
Profondeur de creusage	mm	4 020
Garde au sol	mm	350
Capacité du réservoir à carburant	L	110
Capacité du réservoir hydraulique	L	75
Hauteur de la lame	mm	500
Soulèvement de la lame	mm	420
Abaissement de la lame	mm	440
Angle de rotation de la flèche (droite/gauche)	degrés	80 / 50
Pression hydraulique	Mpa (kgf/cm ²)	24,5 (250)
Capacité des pompes	L/min	75,6 x 2 + 54,2
Débit maxi. de la ligne auxiliaire	L/min	129,8



IMER FRANCE

DIVISION TP ACCESS

ZI Les Speyres | CS 70500 | 38450 VIF
 Tél. 04 76 72 76 02 | Fax. 04 76 72 68 92
 e-mail : tp@imer.fr | www.imer.fr

Distribué par :