



S630

S650

T650

SPÉCIFICATIONS

Capacité de charge nominale	kg	1040	1282	1271
Charge de basculement	kg	2079	2564	3632
Débit de la pompe (débit standard / cumul de débit)	L/min	87,1 / 115,5	87,1 / 115,5	87,1 / 115,5
Pression max. du système hydraulique aux raccords rapides	MPa	23,8 - 24,5	23,8 - 24,5	23,8 - 24,5
Vitesse de translation (petite vitesse / grande vitesse)	km/h	11,4 / 19,8	11,4 / 19,8	10,6
Pression au sol	kPa	-	-	30

DIMENSIONS

Longueur avec godet standard	mm	3474	3474	3474
Largeur avec godet standard	mm	1880	1880	1880
Hauteur à la cabine	mm	2065	2065	2065
Hauteur de levage au pivot de godet	mm	3073	3149	3149
Longueur de contact au sol	mm	-	-	1499
Empattement	mm	1150	1150	-

MOTEUR

Marque / Modèle		Kubota V3307-DI-TE3	Kubota V3307-DI-TE3	Kubota V3307-DI-TE3
Type		Turbocompressé	Turbocompressé	Turbocompressé
Carburant / Refroidissement		Diesel / Liquide	Diesel / Liquide	Diesel / Liquide
Puissance max. @ 2400 tr/mn (SAE J1995)	kW	55,4 (74,3 CV)	55,4 (74,3 CV)	55,4 (74,3 CV)
Couple max. @ 1600 tr/min (SAE J1995)	Nm	264	264	264
Nombre de cylindres / Cylindrée	cm ³	4 / 3331	4 / 3331	4 / 3331
Contenance du réservoir de carburant	L	103	103	103

POIDS

Poids en ordre de marche*	kg	3496	3777	4585
Poids à l'expédition	kg	3244	3540	4322

TRACTION

Chenilles standard	mm	-	-	450
Pneus standard		12 x 16,5, usage intensif, 12 plis	12 x 16,5, usage intensif, 12 plis	-

OPTIONS DE COMMANDES

Commandes Bobcat standard (pédales / leviers de direction)		De série	De série	De série
Commandes manuelles (AHC)		Option	Option	Option
Commandes ACS		Option	Option	Option
Commandes aux manipulateurs commutables (SJC)		Option	Option	Option

OPTIONS MONTÉES D'USINE

Système hydraulique à cumul de débit		Option	Option	Option
Cabine fermée avec chauffage		Option	Option	Option
Cabine fermée avec chauffage et climatisation		Option	Option	Option
Tableau de bord Deluxe		Option	Option	Option
Bob-Tach™ hydraulique		Option	Option	Option
Roller Suspension™		-	-	Option
2 vitesses		Option	Option	-

ENVIRONNEMENT

Pression acoustique Lpa pour l'opérateur (Directive UE 2006/42/CE) / (incertitude)	dB(A)	83,5 (+2,5)	82,3 (+2,5)	83,1 (+2,5)
Puissance sonore Lwa (Directive UE 2000/14/CE)	dB(A)	101	101	103
Vibrations globales du corps (ISO 2631-1) / (incertitude)	ms ⁻²	0,85 / (0,42)	0,76 / (0,38)	0,66 / (0,33)
Vibrations transmises par la main (ISO 5349-1)	ms ⁻²	1,58	1,54	1,64

(*) Machine de base avec godet, opérateur et réservoir de carburant plein